

2-Х ПОЛЮСНОЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория взрывозащиты:

в соответствии с регламентом TP TC 012/2011:

Ex e q [ib] IIC T4 Gb X

Ex t [ib Db] IIIC T80°C Db X

Электропитание:

230 В перем. тока $\pm 10\%$, 50 Гц, прибл. 10 ВА

Управляющие выходы :

2 замыкающих контакта

с нулевым потенциалом

1 переключатель | 1 выход NAMUR

Температура окружающей среды: -30 °C до +60 °C

Сертификаты: ATEX, EAC Ex, CQST, SIL 2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ*

КАБЕЛЬ С ДВУХПОЛЮСНЫМ ЗАЖИМОМ



Спиральный кабель
до 15 м



Гладкий кабель
до 30 м




Кабельный барабан
до 10 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Устройство тестирования



Держатель зажима



Резиновая изолирующая оболочка

*Дальнейшую информацию о нашем оборудовании Вы можете получить на сайте www.timm-technology.com или свяжитесь с нами



Timm Technology GmbH

Senefelder-Ring 45
21465 Reinbek
Germany

Tel. +49 40 248 35 63 - 0
info@timm-technology.de
www.timm-technology.com